



Technische Daten

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> · Multifunktionelles Stellwandsystem · Paneele aus umlaufenden Aluminiumprofilen · Hohlraumfüllung aus Polystyrol · eingeklebte Paneeloberflächen · Systemsäulen aus Aluminiumprofilen · winkelvariable Paneelverbinder aus Zinkdruckguss
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> · Stärke 40 mm · Höhe bis 2.275 mm · Wandlänge unbegrenzt · Paneelbreite bis ca. 1.800 mm · Bodenluft 75 mm · Gewicht je nach Ausführung ab ca. 5 kg/m²
Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> · beidseitig HDF (Hochdichte Faserplatte), Farbe weiß · kratzfest, stoßfest · HDF farbig oder in Holzdekor · Stoffoberfläche pinnbar, akustisch wirksam · HPL-Oberfläche (Schichtstoff) · Beschreibbare Oberfläche (Whiteboard) · Kombination aus magnetischer und beschreibbarer Oberfläche · Lochblech aus Aluminium, pulverbeschichtet, akustisch wirksam · Sicherheitsglas als Doppelverglasung
Farbgestaltung	<ul style="list-style-type: none"> · Systemsäulen und Aluminiumteile pulverbeschichtet nach RAL · Paneeloberflächen nach Herstellerfarbkarte
Aufstellungsvarianten	<p>A) 360°-winkelvariable Aufstellung mit Systemsäulen B) Starre Paneelverbindung</p> <p>Boden: Arretierbare Fußrollen oder Stellfüsse</p>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> · rollbare Bodenausleger oder runde Fußplatten · integrierte Beleuchtung · integrierter Kabelkanal · Bilderhaken- und Bilderabhängesystem · Wandbefestigung · Transportwagen

